



- 道路用地边界
- 污水管线
- 雨水管线
- 雨水检查井
- 污水检查井
- 雨水收水口

说明:

1. 本图尺寸均以米为单位。
2. 道路工程起点桩号K0+023.82(坐标: $X=4690190.778$, $Y=40406985.790$), 工程终点桩号K0+331.79(坐标: $X=4689939.927$, $Y=40406807.119$), 设计长度307.97米, 规划红线宽度30米, 城市次干路, 一块板型式。
3. 道路用地面积9653.90平方米, 其中车行道面积6665.60平方米, 人行道面积2988.30平方米。
4. 雨水管道放置在道路西侧人行道上, 距离道路中心线12.5米的位置上; 雨水主管道采用D2200钢筋混凝土排水管, 主管道长度387.66米, 覆土深度2.82m~规划高程: 588.370m
5. 污水管道放置在道路东侧人行道上, 距离道路中心线12.5米的位置上; 污水主管道采用D1000钢筋混凝土排水管, 主管道长度435.64米, 覆土深度5.86m~6.18m。设计高程: 588.370m
6. 坐标系统采用国家2000坐标系统, 高程采用1985基准高程。

赤峰商贸物流城管理办公室铁西路(英金北路—福山西街)建设项目规划总平面图(1:1000)

赤峰市自然资源局

2026.04